

ASW-200 F-W

CHYTRÁ ZÁSUVKA TYPU F (SCHUKO)

ASW-200 F je chytrá zásuvka, která umožňuje dálkově zapínat a vypínat připojená zařízení. Chytrá zásuvka je navržena tak, aby fungovala v rámci obousměrného bezdrátového systému **ABAX 2/ABAX**.

- ovládání elektrických zařízení s příkonem až 2300 W
- šifrovaná obousměrná rádiová komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz (standard AES)
- diverzifikace přenosových kanálů – 4 kanály umožňují automatický výběr takového, který zaručuje přenos bez rušení jinými signály ve frekvenčním pásmu 868 MHz
- dálková aktualizace firmwaru inteligentní zástrčky
- dálková konfigurace
- LED kontrolka
 - může zobrazovat aktuální spotřebu připojeného zařízení
 - upozornění na poruchu
 - kontrolku lze zcela vypnout
 - speciální tlačítko pro konfiguraci nastavení kontrolku
- firmwarová ochrana proti přetížení a přehřátí

ASW-200 se ovládá pomocí:

- **ABAX 2:**
 - systémovým kontrolérem **ACU-220/ACU-280**
 - rádiovým opakovačem **ARU-200**
- **ABAX:**
 - kontrolérem **ACU-120/ACU-270**
 - opakovačem **ARU-100**
 - ústřednou **INTEGRA 128-WRL**

ASW-200 je k dispozici také se zásuvkou typu E (EURO).

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Hmotnost	61 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Rozměry	ø45 x 70 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Shoda s normami	EN 50130-4, EN 50130-5
Maximální odběr výkonu	1,37 W
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ABAX	do 500 m
Jmenovitý proud (odporová zátěž)	10 A
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ABAX 2	do 1000 m
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,73 W
Napájecí napětí	230 V AC, 50 Hz



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.