

# B-1

## POVRCHOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT (BÍLÝ)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Malé magnetické kontakty **B-1** s hermetickými kryty jsou určeny pro povrchovou montáž. Magnet lze přilepit nebo přišroubovat. Kontakty se vyrábějí v bílé nebo hnědé barvě.

- povrchová montáž (přípevnění šrouby nebo samolepicí páskou)
- hermeticky uzavřené tělo malé velikosti



### TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Hmotnost	12 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Vzdálenost uzavření kontaktu	24 mm
Vzdálenost rozpojení kontaktu	30 mm
Rozměry krytu magnetu	28 x 12,5 x 6,5 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Rozměry krytu magnetu	28 x 12,5 x 6,5 mm
Typ detektoru	NC
Maximální spínané napětí	100 V
Maximální zatížení	10 W
Maximální odpor kontaktů	150 Ω
Maximální spínací proud	500 mA
Délka vodičů	450 mm