

B-1M BR

POVRCHOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT (HNĚDÝ)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Střední magnetické kontakty **B-1M BR** jsou určeny pro povrchovou montáž. Magnet lze přilepit nebo přišroubovat. Kontakty se vyrábějí v bílé nebo hnědé barvě.

- povrchová montáž (přípevnění šrouby nebo samolepící páskou)
- hermeticky uzavřené tělo střední velikosti



TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Hmotnost	20 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Vzdálenost uzavření kontaktu	30 mm
Vzdálenost rozpojení kontaktu	38 mm
Rozměry krytu magnetu	51 x 9 x 13,5 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Rozměry krytu magnetu	51 x 9 x 13,5 mm
Typ detektoru	NC
Maximální spínané napětí	100 V
Maximální zatížení	10 W
Maximální odpor kontaktů	150 Ω
Maximální spínací proud	500 mA
Délka vodičů	450 mm



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.