

B-1T

POVRCHOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT SE SVORKOVNICÍ (BÍLÝ)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Střední magnetické kontakty **B-1T** jsou určené pro povrchovou montáž a jsou osazeny svorkovnicí. Magnet lze pouze přišroubovat k montážnímu povrchu. Kontakty se vyrábějí v bílé nebo hnědé barvě.

- povrchová montáž (přípevnění šrouby)
- hermeticky uzavřené tělo střední velikosti
- svorkovnice pro snadnou montáž



TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Hmotnost	18 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Vzdálenost uzavření kontaktu	20 mm
Vzdálenost rozpojení kontaktu	24 mm
Rozměry krytu magnetu	65,5 x 11,1 x 13,6 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Rozměry krytu magnetu	65,5 x 11,1 x 13,6 mm
Typ detektoru	NC
Maximální spínané napětí	100 V
Maximální zatížení	10 W
Maximální odpor kontaktů	150 Ω
Maximální spínací proud	500 mA