

B-1T

POVRCHOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT SE SVORKOVNICÍ (BÍLÝ)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Střední magnetické kontakty **B-1T** jsou určené pro povrchovou montáž a jsou osazeny svorkovnicí. Magnet lze pouze přišroubovat k montážnímu povrchu. Kontakty se vyrábějí v bílé nebo hnědé barvě.

- povrchová montáž (přípevnění šrouby)
- hermeticky uzavřené tělo střední velikosti
- svorkovnice pro snadnou montáž



TECHNICKÁ DATA

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Rozsah pracovních teplot | -10...+55 °C |
| Hmotnost | 18 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Vzdálenost uzavření kontaktu | 20 mm |
| Vzdálenost rozpojení kontaktu | 24 mm |
| Rozměry krytu magnetu | 65,5 x 11,1 x 13,6 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |
| Rozměry krytu magnetu | 65,5 x 11,1 x 13,6 mm |
| Typ detektoru | NC |
| Maximální spínané napětí | 100 V |
| Maximální zatížení | 10 W |
| Maximální odpor kontaktů | 150 Ω |
| Maximální spínací proud | 500 mA |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.