

# SPP-401-W

## ADRESOWALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY POŻAROWY DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH

Sygnalizator do zastosowań zewnętrznych **SPP-401-W** informuje przy pomocy dźwięku o alarmie. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w linii dozоровej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej **ACSP-402**.

- sygnalizacja akustyczna generowana przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego
- sygnalizacja sterowana przez centralę:
  - różne typy sygnalizacji dla różnych sytuacji alarmowych
  - wybór spośród 32 typów sygnalizacji dźwiękowej
- obustronny izolator zwarc
- zasilanie z pętli dozоровej
- dostępny w kolorze czerwonym (**SPP-401**) i białym (**SPP-401-W**)



### DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur pracy	-25°C...+70°C
Masa	227 g
Maksymalna wilgotność	95%
Wymiary	108 x 108 x 96 mm
Pobór prądu w stanie dozоровania	250 µA
Pobór prądu w stanie alarmowania	4 mA
Stopień ochrony	IP65
Napięcie zasilania	18...26 V DC
Rodzaj środowiska pracy	B

