

GSM LT-2

MODUŁ GSM ZASTĘPUJĄCY LINIĘ TELEFONICZNĄ

Moduł komunikacyjny **GSM LT-2** umożliwia wykorzystanie toru GSM do realizacji monitoringu i powiadamiania w systemach alarmowych. Umożliwia on współpracę z centralami SATEL oraz centralami innych producentów oferując połączenie za pośrednictwem dialera centrali lub odpowiednio skonfigurowanych wyjść. Moduł **GSM LT-2** pozwala na realizowanie funkcji monitoringu, powiadamiania SMS oraz głosowego. Funkcja retransmisji CallerID pozwala na prezentację numeru dzwoniącego na terminalach telekomunikacyjnych wyposażonych w tę funkcję.

Cechy i funkcje:

- transmisja sygnałów z dialera telefonicznego przez sieć GSM
- konwersja komunikatów PAGER na SMS
- zdalne konfigurowanie modułu przez GPRS
- zdalne programowanie central alarmowych przez GPRS – funkcja „zdalnego portu RS-232”
- zdalna aktualizacja oprogramowania modułu
- 4 wejścia modułu z możliwością uruchomienia powiadamiania SMS i wyzwalania transmisji zdarzeń w monitoringu
- retransmisja CallerID – rozpoznawanie numeru dzwoniącego

Zastosowania:

- odbiornik SMS dla stacji monitorującej STAM
- bramka GSM dla central telefonicznych
- monitoring SMS, GPRS, CSD dla dowolnych central alarmowych



DANE TECHNICZNE

Średni pobór prądu (tryb gotowości) (±10%)	50 mA
Znamiomowe napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Masa	220 g