

# B-1T

## МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (БЕЛЫЙ)

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, их стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Среднего размера герметичный магнитоконтактный извещатель **B-1T** предназначен для поверхностного монтажа и оснащен клеммной колодкой. Извещатель крепится к монтажной поверхности с помощью саморезов. Он выпускается в корпусе белого и коричневого цветов.

- для накладного монтажа (прикручиванием)
- средней величины герметичный корпус



### ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	18 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	20 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	24 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	65,5 x 11,1 x 13,6 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Размеры корпуса геркона	65,5 x 11,1 x 13,6
Тип извещателя	NC
Максимальное коммутируемое напряжение	100
Максимальная мощность нагрузки	10
Максимальное сопротивление контактов	150
Максимальный коммутируемый ток	500